3-K Elektrik

Type Flashguard 1 FS		Einsatzort Zone 1 - 2
1 pol Mittelschutz		
Best.Nr. 6531135		Gebäudeklasse
200.111.	Ableiterklasse	
Fenster rot: Ableiter auswechseln UN=230V/50Hz Uc=320V/50Hz In =20kA(8/20) Imax=40kA(8/20) Up<1.3kV 125A gL (EIII Flashguard ArtNr.6531139		Typ II 230 VAC
	Nennspannung Ableiter-Bemessungsspannung	275 V AC
	Nennstrom	entfällt
	Grenzableitstoßstrom	20 kA 8/20 μs
	Nennableitstossstrom	10 kA 8/20 μs
	Verlustleistung	,
	Schutzpegel	< 3,5 kV
	Ansprechzeit	< 25 nS
	Folgestromlöschvermögen bei Uc	entfällt
	Vorsicherung	max 100 A
	Betriebstemperaturbereich	- 40 - +80 C
	Anschlussquerschnitt	35 qmm
	Schutzart	IP 20
	FM-Kontakt	ohne
	Schaltleistung	
	Anschl.querschn. FM-Klemmen	
	Breite	53 mm
	Länge	90 mm
	Höhe	62 mm
	Gehäusewerkstoff	Polyamid 6
	Farbe	Grün
	Gewicht	150 Gr
Innenschaltbild (Prinzip)		
Ŷ	Lebensdauer ca. 100.000	
T		
\ \		